

# COMUNE DI SMERILLO

(Provincia di Fermo)



## PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO  
DEL FABBRICATO " CASA VILLA CERESOLA "  
DA ADIBIRE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

distinto al F. n.11 part.IIe n.ri 339/1-340/2-342/1-342/2-342/3-342/4-343/1-343/3-344/1



TAV. 7/b

### ELENCO PREZZI UNITARI

Arch. GIULIANO COLTRINARI



**Comune di Smerillo**  
Provincia di Fermo

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DEL  
FABBRICATO "CASA VILLA CERESOLA" DA ADIBIRE AD EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SMERILLO

AMANDOLA, 16/09/2013



Architetto Giuliano Coltrinari via Ugo La Malfa n. 15 Amandola (FM)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 002	Fornitura e posa in opera di scala interna realizzata fuori opera, per il collegamento di un piano come da progetto, lineare o a chiocciola, composta da : struttura in acciaio, pedate in legno spessore minimo cm. 3, pianerottoli, corrimano e parapetto in acciaio, completa di fondo antiruggine, verniciatura, piastre di ancoraggio e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte <b>euro (seimila/00)</b>	ognuna	6'000,00
Nr. 2 003	Fornitura e posa in opera di porte interne a scomparsa, impiallacciata in legno di noce tanganika, come da disegno e direttive impartite dalla d.l., complete di mostre, contromostre, cerniere. E' inoltre compreso la struttura metallica tipo Scrigno o similare, con i relativi meccanismi di scorrimento, la maniglia incassata a scelta della D.L., i trattamenti con impregnanti naturali, ceratura a mano e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Ad una anta, misura luce netta cm. 70-80-90 x 210. <b>euro (seicentoseptantauno/39)</b>	cadauna	671,39
Nr. 3 003	Fornitura e posa in pera di corpo camino, completo di rivestimento, misure indicative: cm. 80 di larghezza e cm. 60 di altezza, completo e funzionante. <b>euro (quattromilacinquecento/00)</b>	cadauno	4'500,00
Nr. 4 02.03.010.00 3	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno e di protezione; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. <b>euro (quattordici/23)</b>	mq	14,23
Nr. 5 0201.004001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche accesa chiusa. Sono inoltre compresi: le sbatocchiature ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie scavate; il riporto eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. <b>euro (centoventotto/86)</b>	mc	128,86
Nr. 6 0203.009	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisoriale di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (dieci/90)</b>	m2	10,90
Nr. 7 0301.001001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. <b>euro (undici/16)</b>	m2	11,16
Nr. 8 0401.002	Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10. <b>euro (trecentoottanta due/18)</b>	mc	382,18
Nr. 9 0401.003	Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (duecentosessantatre/39)</b>	m2	263,39
Nr. 10 0401.009001	Consolidamento strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti. Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: - pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; - scaritura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei boccali con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; - iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con base legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di kg 150 a mc di miscela. Per murature fino allo spessore medio di cm 50. <b>euro (sessantacinque/07)</b>	m2	65,07
Nr. 11 0403.014	Rinzafo di murature. Rinzafo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scaritura delle connessioni per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (diciassette/82)</b>	m2	17,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12 0403.024	Intonaco a tre strati a base di grassello dicalce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: 1° strato (spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando il 1° strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (diciannove/88)</b>	mq	19,88
Nr. 13 0602.002001	Rivestimento con piastrelle monocottura pastarossa. Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BII Anorma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. <b>euro (trentauno/50)</b>	mq	31,50
Nr. 14 0603.007003	Lastre di travertino levigate per mensole, pedate, etc. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate discalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4. <b>euro (ottantatre/92)</b>	mq	83,92
Nr. 15 0604.015005	Pavimento in piastrelle di cotto. Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo tradizionale o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle prelevigate da cm. 40x40. <b>euro (settanta/75)</b>	mq	70,75
Nr. 16 0604.035	Zocchetto battiscopa in legno di qualunque essenza. Zocchetto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (cinque/01)</b>	m	5,01
Nr. 17 0604.050	Formazione di soglie con piastrelle di cotto. Formazione di soglie per le finestre con piastrelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (centotrentauno/44)</b>	mq	131,44
Nr. 18 0802.002004	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3. <b>euro (quindici/03)</b>	m	15,03
Nr. 19 0802.002006	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7. <b>euro (venti/40)</b>	m	20,40
Nr. 20 0802.002008	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0. <b>euro (ventiquattro/33)</b>	m	24,33
Nr. 21 0803.007004	Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in funzione del diametro del camino, costituita da elementi modulari, collegati tramite fascette ed ancorati alla struttura portante mediante apposite staffe di sostegno, fornita e posta in opera. Sono comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati a parte. Camino diametro interno mm 200, esterno mm 300. <b>euro (duecentocinquantauno/77)</b>	m	251,77
Nr. 22 0901.001001	Persiane ad ante battente. Persiane ad ante battente con montanti della sezione finita mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto infero tropicalizzato; la preparazione dei fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. <b>euro (centottanta/24)</b>	mq	180,24
Nr. 23 0901.005001	Porte tamburate in noce Tanganica con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pannelli fibrolegnosi, impiallacciate su ambo le facce, battentecon spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre econtromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: lecerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminioanodizzato colore bronzo; la serratura; la lucidatura con resinepoliuretatiche; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera delcontrotelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni lucenetta cm 75- 80-90 x 210). <b>euro (duecentotrentasette/37)</b>	cad	237,37
Nr. 24 0901.008004	Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia.Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuoristandard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente conspalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti condoghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale,immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicatealle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba diacciaio bronzato da mm 16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezzamaniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale,previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghidella parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parteinterna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misurefuori standard. <b>euro (seicento/67)</b>	mq	600,67
Nr. 25 0901.011002	Controtelai per porte in legno. Controtelai inlegno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe difissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86fino a mm 100. <b>euro (trentaotto/53)</b>	cad	38,53
Nr. 26 0901.017002	Infissi esterni per finestre o porte finestrain legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, portefinestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o piùante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predispostiper vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi:il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta diattacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; iganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione deifondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Castagno verniciato trasparente alnaturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffee funghi.misurazione minima mq. 1,50. <b>euro (duecentosettantanove/20)</b>	mq	279,20
Nr. 27 0905.006002	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedinevariabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, diplastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con masticenormale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; lapulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 3-9-3. <b>euro (ventisette/32)</b>	mq	27,32
Nr. 28 1301.001001	Impianto di riscaldamento a radiatori concaldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a radiatori per unitàimmobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20°Cinterni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a tiraggionaturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento eproduzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utileper riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenzautile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dalcontatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina agas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1,CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE deitubi, CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delletubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente laregolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore,VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento,IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato.Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della cannafumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione;l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sonoesclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimentodell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato in funzione dellagrandezza dell'unità immobiliare espressa in volume riscaldato al netto dellestrutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia. <b>euro (millecinquecentosessantaotto/48)</b>	cad	1'568,48
Nr. 29 1301.001003	Impianto di riscaldamento a radiatori concaldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a radiatori per unitàimmobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20°Cinterni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a tiraggionaturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento eproduzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utileper riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenzautile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dalcontatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina agas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1,CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE deitubi, CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delletubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente laregolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore,VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento,IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato.Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative.Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di costruzione della cannafumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione;l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sonoesclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimentodell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato in funzione dellagrandezza dell'unità immobiliare espressa in volume riscaldato al netto dellestrutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. <b>euro (tredici/69)</b>	mc	13,69
Nr. 30 1401.009	Piletta di scarico. Piletta di scarico postasu pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato avite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' compresa l'assistenza muraria. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito efunzionante.		




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quarantasette/72)</b>	cad	47,72
Nr. 31 1401.014003	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metrolineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 25 x 4,2. <b>euro (nove/04)</b>	m	9,04
Nr. 32 1402.001001	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (centododici/38)</b>	cad	112,38
Nr. 33 1402.001002	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (centoventotto/75)</b>	cad	128,75
Nr. 34 1402.001006	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (novantauno/31)</b>	cad	91,31
Nr. 35 1402.001007	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (novantauno/31)</b>	cad	91,31
Nr. 36 1402.001009	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (centododici/38)</b>	cad	112,38
Nr. 37 1402.001010	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (centoventotto/75)</b>	cad	128,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 1402.001011	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, letubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art.12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). <b>euro (centoventotto/75)</b>	cad	128,75
Nr. 39 1402.001013	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, letubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art.12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. <b>euro (sessantatre/83)</b>	cad	63,83
Nr. 40 1402.001015	Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, letubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art.12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). <b>euro (settantatre/75)</b>	cad	73,75
Nr. 41 1402.002002	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreo-china), installato su due mensole a sbalzo inghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2. <b>euro (centoquarantatre/42)</b>	cad	143,42
Nr. 42 1402.003	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. <b>euro (cinquantaotto/51)</b>	cad	58,51
Nr. 43 1402.005002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreo-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. <b>euro (duecentotré/12)</b>	cad	203,12
Nr. 44 1402.011	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreo-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o altre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento con guarnizioni; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. <b>euro (centosettantasette/97)</b>	cad	177,97
Nr. 45 1402.015001	Vasca da bagno in vetroresina. Vasca da bagno in vetroresina del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'assistenza muraria;le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare illavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimentomaiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottimaqualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni oimperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrzionicontrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere ditipo scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessoricome da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunquerispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possonocomportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circacm 170x70. <b>euro (trecentocinquantauno/09)</b>	cad	351,09
Nr. 46 1402.018004	Piatto per doccia in porcellana vetrificata.Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera,completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alletubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucchiolevole, da installare soprapavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compresoquanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria;le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materialisopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti allecaratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alleconsuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrzionicontrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle normeUNI 4542- 4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circacm 80x80 ad angolo con lato curvo. <b>euro (centonovantasette/85)</b>	cad	197,85
Nr. 47 1404.004001	Batteria per vasca o doccia. Batteria pervasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzatanel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delleequivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti pererogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione edi relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorreper dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca. <b>euro (centotrentaquattro/59)</b>	cad	134,59
Nr. 48 1404.008001	Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo perbidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNIE 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta dierogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone,fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavorofinito. Scarico con comando a pistone. <b>euro (centoquattro/79)</b>	cad	104,79
Nr. 49 1404.016002	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo conscarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispettodelle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporatoperfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quantooccorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole. <b>euro (centosessantauno/55)</b>	cad	161,55
Nr. 50 1501.001001	Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusala linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole diderivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; iconduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra paria mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca immateriale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassatasotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorofinito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce comandato diret. dal quadro oderivato (semplice). <b>euro (diciannove/73)</b>	cad	19,73
Nr. 51 1501.001003	Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusala linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole diderivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; iconduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra paria mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca immateriale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassatasotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorofinito. Sono escluse le opere murarie. Punto di comando (interruttore, pulsante,deviatore etc.). <b>euro (dieci/64)</b>	cad	10,64
Nr. 52 1501.002002	Incremento al punto luce in traccia per quotalinea dorsale. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale daapplicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallostesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-Kcon tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco,morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tuttodal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristinodella muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; larasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere murarie. <b>euro (tredici/01)</b>	cad	13,01
Nr. 53 1501.003001	Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed iripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella inpietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala tinteggiatura. Per punto luce semplice o doppio. <b>euro (otto/52)</b>	cad	8,52
Nr. 54 1501.003002	Incremento al punto luce per opere murarie.Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed iripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella inpietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala tinteggiatura. Per punto di comando. <b>euro (quattro/96)</b>	cad	4,96
Nr. 55 1502.001001	Punto presa sottotraccia esclusa la lineadorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e postoin opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; imorsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; iconduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra paria mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatolaportafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; latubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E inoltrecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse leopere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (ventiquattro/69)</b>	cad	24,69
Nr. 56 1502.001005	Punto presa sottotraccia esclusa la lineadorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e postoin opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; imorsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra paria mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatolaportafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; latubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse leopere murarie. Per allaccio ventilconvettore o termostato	cad	19,52
Nr. 57 1502.002002	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale. Incremento per punto presa in traccia per quota dilinea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 presederivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-Ko NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sottointonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o concaratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; leeventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente diqualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compresoquanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Include le opere murarie.	cad	13,01
Nr. 58 1502.003	Incremento al punto presa per opere murarie.Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e iripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola diderivazione della linea dorsale per punto presa; la rasatura. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa latinteggiatura.	cad	6,92
Nr. 59 1503.001	Punto presa di servizio in traccia escluse leopere murarie. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento dipiano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno dicontrossoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVCautoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata disegnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamentodi segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: lecanalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, iltappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altrooccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le operemurarie.	cad	26,80
Nr. 60 1503.002	Incremento al punto presa di servizio intraccia per opere murarie. Incremento al punto presa di servizio per operemurarie. Sono compresi: le opere di scasso; il ripristino delle muraatureesistenti di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra per l'alloggiamentodelle tubazioni e delle scatole dal punto di smistamento di zona o di piano;la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorofinito. E' esclusa la tinteggiatura.	cad	12,19
Nr. 61 1503.004001	Incremento al punto presa di servizio perimpianto di chiamata. Incremento al punto presa di servizio per impianto dichiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: ilfrutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissimatensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed iltrasformatore; i fusibili ; i quadri indicatori; i segnali di direzione o dipiano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa alpulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate dacircuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata.	cad	25,05
Nr. 62 1503.005001	Incremento al punto presa di servizio perimpianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impiantocitofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicantecon altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta;la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente intubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno.	cad	67,40
Nr. 63 1503.005002	Incremento al punto presa di servizio perimpianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impiantocitofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicantecon altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta;la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente intubazioni separate; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter).	cad	92,34
Nr. 64 1503.009	Incremento al punto presa di servizio persegnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatoreacustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito eposto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante dicomando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	25,05
Nr. 65 1503.011	Incremento al punto presa di servizio perimpianto di ricezione TV. Incremento al punto presa di servizio per impiantodi ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TVterminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo conimpedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze dichiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorreper dare il lavoro finito.	cad	52,06
Nr. 66 1503.014	Impianto di ricezione TV non amplificato.Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnaletelvisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi,fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed ogni altroaccessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorofinito.	cad	267,27
Nr. 67 1503.021	Incremento al punto presa di servizio perpresa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica.Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa aibox di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quantoaltro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (diciassette/35)</b>	cad	17,35
Nr. 68 1506.015	Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale differenziale puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (centoottantaquattro/99)</b>	cad	184,99
Nr. 69 1507.001003	Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 35. <b>euro (tre/05)</b>	m	3,05
Nr. 70 1507.006001	Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. <b>euro (ventiquattro/79)</b>	cad	24,79
Nr. 71 1507.008004	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400. <b>euro (novantasei/32)</b>	cad	96,32
Nr. 72 1508.019003	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). <b>euro (centoquattro/27)</b>	cad	104,27
Nr. 73 1803.018005	Tubazione in polietilene per gas "S5". Tubazione in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotta secondo UNI 7614 76 tipo 316, dotata di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni amanicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le giunzioni. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il riporto. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,6. <b>euro (quattro/34)</b>	m	4,34
Nr. 74 2301.001002	Operaio Specializzato Provincia di Ascoli Piceno <b>euro (diciannove/86)</b>	ora	19,86
Nr. 75 2412.016	Riprese di muratura dello spessore superiore ad una testa a cucitura con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma che sceglierà la D.L. forniti dall'Impresa, legati internamente con malta cementizia e stuccati esternamente con malta di calce, compreso il taglio a forza o la demolizione per l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la formazione delle connessioni, compreso infine il maggior onere per riprese di piattabande, lesene, ghiera di archi, volte ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (seicentoventisette/50)</b>	al mc	627,50
Nr. 76 2414.017	Stuccatura delle connessioni dei paramenti in pietra e mattoni, eseguita con malta di calce, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed ogni altro onere relativo a materiali e mano d'opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluse le impalcature di servizio <b>euro (diciannove/63)</b>	mq	19,63
Nr. 77 2418.003	Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale, infissi compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria, due mani di cromato di zinco o di antiruggine ed una di vernice ad olio, compresi i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (otto/26)</b>	kg	8,26
Nr. 78 2422.003	Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di m.12 data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altresì una mano di fissativo. <b>euro (cinque/73)</b>	mq	5,73
	AMANDOLA, 16/09/2013  <div style="text-align: center;">  </div>		