

Tariffa	Descr. Estesa e sintetica	U. M.	Prezzo	Incidenza manodopera	Incidenza sicurezza
NP.19	<b>Diramazione idrica per allacciamento utenza dalla condotta distributrice alla tubazione di allaccio esistente</b> per una lunghezza massima di m 5,00 dal punto di presa secondo le seguenti modalità: -letto di posa della condotta di allaccio o del tubo guaina realizzato in sabbia avente uno spessore minimo di cm 10, rinfiacco con sabbia per uno spessore minimo di cm 10 al disopra della generatrice superiore della condotta per tutta la lunghezza dello scavo e rinterro con misto cementizio a q.li 1,00; - esecuzione della presa sulla condotta distributrice in Polietilene ad Alta Densità mediante posa in opera di valvola di derivazione con collare fornita dal Consorzio, comprensiva di tubo riparatore ed asta di manovra da tagliare a misura, foratura della condotta di ampiezza pari alla sezione interna della derivazione, accurata fasciatura della presa con vetroflex e bitume; - posa in opera, anche in tubo guaina, della diramazione idrica in P.E.A.D. pn 16, del dn variabile da 1" a 2", secondo le disposizioni della D.L. sulla base del numero di utenze da servire, fornita dalla Stazione appaltante unitamente a tutti i raccordi necessari ; il tubo dovrà essere lasciato fuori della sede stradale nella posizione indicata dalla D.L., sporgente dal terreno per una lunghezza di almeno 1,00 m, munito di tappo all'estremità, pronto per il collegamento alla tubazione di allaccio esistente che sarà eseguito dalla Stazione appaltante; - posa in opera di chiusino in ghisa fornito dal Consorzio, complanare con il piano viabile ed installato in modo da non poggiare direttamente sul tubo riparatore, come indicato nei particolari di progetto; - esecuzione, se necessario, di fori o tracce sui muri di recinzione o dei fabbricati per il passaggio della tubazione, compreso il ripristino a perfetta regola d'arte delle parti demolite ed il carico, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Per ogni presa eseguita sulla condotta, con esclusione del collegamento all'allaccio esistente che sarà eseguito a cura della Stazione appaltante.	cad	€ 391,72	26,19%	3,11%

Nel prezzario regionale non è stata trovata nessuna lavorazione assimilabile e pertanto il prezzo è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal consorzio TEnnacola, apportando le modifiche alla voce di capitolato necessarie per il lavoro in questione:

ANALISI	U.m	Quantità	Prezzo	Importo	totale
A - materiali					
curva Vi DN 80 - 90° (cod. KXM 12 CA)	cad	1,00	€ 200,00	€ 200,00	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 200,00</b>

B - manodopera					
Operaio specializzato (muratore)	ora	2,00	€ 26,97	€ 53,94	
Operaio comune (manovale)	ora	2,00	€ 22,73	€ 45,46	
<b>Totale manodopera</b>					<b>€ 99,40</b>

C - trasporti					
28.01.003.001 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg	ora	0,15	€ 16,46	€ 2,47	
<b>Totale trasporti</b>					<b>€ 2,47</b>

D - noli					
	ora			€ 0,00	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 0,00</b>

E – utensili vari a stima					
utensili	Cad	1,00	€ 2,50	€ 2,50	
<b>Totale materiali</b>					<b>€ 2,50</b>

F:	Totale (a+b+c+d+e):	€ 304,37
G:	Oneri per la Sicurezza (art. 32 D.P.R. 207/2010) [4% * F]	€ 12,17
H:	Spese generali (art. 32 D.P.R. 207/2010), compresi oneri sicurezza (17% di F)	€ 51,74
I:	Utile d'impresa (10% F+H)	<u>€ 35,61</u>
L:	TOTALE GENERALE (F+H+I)	€ 391,72