




COMUNE DI GROTTAZZOLINA

(Provincia di Fermo)

COSTRUZIONE QUINTO LOTTO LOCULI CIMITERIALI (PRIMO STRALCIO)

IL PROGETTISTA



Dott. Ing. Alteriano Renzi

via A. Moro
63844 Grottazzolina
tel 0734-631859
fax 0734-632509
renzialteriano@studiorenzi.info
www.studiorenzi.info


IL SINDACO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

DATA: SETT. 2015



Committente : COMUNE DI
GROTTAZZOLINA

Oggetto dei lavori:
COSTRUZIONE QUINTO LOTTO LOCULI
CIMITERIALI - PRIMO STRALCIO -

Progettista: DOTT. ING. ALTERIANO RENZI



ANALISI DEI PREZZI

COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
COD. LAV.	Data analisi: 04/03/09				
3 P.007	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
ART. ELEM.	analisi su kg 1 Euro			1,20	
P.002	Prezzo base acciaio FeB44k	Kg	1,0000	0,26	0,26
P.003	Extra medio acciaio FeB44k	Kg	1,0000	0,20	0,20
P.004	Trasporto acciaio FeB44k	Kg	1,0000	0,02	0,02
P.005	Lavorazione acciaio FeB44k	Kg	1,0000	0,17	0,17
P.006	Montaggio acciaio FeB44k	Kg	1,0000	0,30	0,30
Totale componenti di analisi		kg	1,0	Euro	0,95
Costo della sicurezza		3,00 % su Euro		0,95	Euro 0,03
Spese generali		14,00 % su Euro		0,95	Euro 0,13
Utile impresa		10,00 % su Euro		1,08	Euro 0,11
Arrotondamento				Euro	0,01
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		kg	1,0	Euro	1,20
COD. LAV.	Data analisi: 04/03/09				
1 03.01.030.001	Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato, armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato, armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato a q.li 3,5 di cemento tipo 425 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. La voce è comprensiva del ferro di armatura come da progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Eseguito in opera per getti strutturali adatti a traffico pedonale e carrabile. Massetto strutturale di spessore minimo 15 cm.				
ART. ELEM.	analisi su m² 1,0 Euro			28,60	
03.03.003.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con				

COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 30 Mpa	mc	0,1500	130,55	19,58
P.007	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	7,5000	1,20	9,00
Totale componenti di analisi			m²	1,0	Euro 28,58
Costo della sicurezza		3,00 % su	Euro	28,58	Euro 0,86
Arrotondamento					Euro 0,02
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI			m²	1,0	Euro 28,60
COD. LAV.	Data analisi: 27/02/09				
2 06.04.080	Piastrelle in cotto tipo "Domus" analogo a quello già realizzato nei precedenti stralci di progetto. Pavimento in piastrelle di cotto di formato evidenziato nei particolari esecutivi, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo tradizionale o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli, gli sfridi, il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piastrelle di formato cm. 33,3x33,3. E' escluso il massetto di sottofondo				
ART. ELEM.	analisi su m² 1,0 Euro			44,00	
P.001	Fornitura Piastrelle in cotto tipo "Domus" analogo a quello realizzato nei precedenti stralci di progetto. Piastrelle di formato cm 33,3x33,3	m²	1,0000	20,00	20,00
28.04.002.002	Operaio Qualificato Provincia di Ascoli Piceno	ora	0,6500	23,31	15,15
Totale componenti di analisi			m²	1,0	Euro 35,15
Costo della sicurezza		3,00 % su	Euro	35,15	Euro 1,05
Spese generali		14,00 % su	Euro	35,15	Euro 4,92

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	Utile impresa	10,00 % su Euro		40,07 Euro	4,01
	Arrotondamento			Euro	-0,08
	TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		m²	1,0 Euro	44,00

Grottazzolina, Settembre 2015

IL PROGETTISTA

INDICE DELLE LAVORAZIONI		
DESCRIZIONE	N. PAGINA	
P.007 (An.3)	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1
03.01.030.001 (An.1)	Massetto di calcestruzzo vibrato, frataz...Massetto strutturale di spessore minimo 15 cm.	1
06.04.080 (An.2)	Piastrelle in cotto tipo "Domus" analogo a quello già realizzato nei precedenti stralci di progetto. Pavimento in piastrelle di cotto di formato evidenziato nei particolari esecutivi, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo tradizionale o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli, gli sfridi, il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piastrelle di formato cm. 33,3x33,3. E' escluso il massetto di sottofondo	2